

LXコート の印刷・加工について

<LXコートについて>

LXコートはLIMEXシートに特殊な加工を施した、選挙投票用紙専用の製品です。
通常のLIMEXシートとは異なる仕様となります。

※LIMEXシートの特徴や印刷加工適性についてはこちらをご参照ください。

https://tb-m.com/doc/limex_sheet_guide.pdf

<対応印刷方式>

LXコートは油性オフセット印刷専用となります。

※UVオフセット印刷での保証は行っておりませんのでご注意ください

印刷時の推奨設定は以下の通りです。

推奨設定

インキ	油性オフセット用一般インキをご使用下さい。
スプレーパウダー	スプレーパウダーのご使用はお控え下さい。
湿し水	インキの過乳化を防ぐため、適宜水量を絞り調整して下さい。
フィーダー条件	8,000 ～ 10,000sph での印刷をご案内しております。
環境条件	25℃-50 ～ 65%RH を目安に調整して下さい。

LXコート使用時の注意点

- 原則、直射日光の当たらない室内での保管をお願いします。
- 印刷時の推奨環境は温度 25℃、湿度 50%～60%を推奨しております。
- 使用期限については、納入から6ヵ月以内を目安にご使用下さい。
- シート積みの高さは、5,000枚を目安にご使用下さい。
- 投票後の分類機のシート送りに影響しますので、印刷時スプレーパウダーを使用しないで下さい。
- 静電気を抑制する加工は行っていますが、印刷前に、さばき、風入れを行うことを推奨しております。
- インキの過乳化を防ぐため、湿し水は水量を絞り調整をお願いします。
- LXコートは一般紙と同様に断裁可能です。印刷後はインキが十分に乾いてから断裁して下さい。
- 普通紙と比べて断裁刃の交換頻度が多くなる可能性があります。